

Niezależny Rzeczoznawca

Marek Jabłoński

Dobre strony stosowania płyt brodzikowych ze zintegrowanym odpływem.

Szybki montaż

W przypadku płyt brodzikowych montaż jest prostszy i szybszy, ponieważ to producent w procesie technologicznym wykonuje poszczególne czynności a nie wykonawca na budowie. Tym samym to producent odpowiada za szczelność. Montaż płyty brodzikowej zajmuje do 4 godzin i przy zastosowaniu zapraw szybko sprawnych już po kolejnych 2 godzinach jest gotowy do montażu płytek.

Gwarancja szczelności

Wszystkie płyty brodzikowe WIM PLATTE posiadają fabrycznie wykonane połączenie odpływu z płytą, które daje 100% szczelności. Ponad to cała płyta pokryta jest warstwą hydroizolacji basenowej. Do każdego brodzika dołączona jest taśma uszczelniająca. W takim wypadku to producent a nie wykonawca odpowiada za szczelność.

Najwyższa jakość

Stosowane syfony przeznaczone są do trwałej zabudowy, nie posiadają elementów skręcanych, a grubość ścianek jest zwiększona w porównaniu do tradycyjnych syfonów. Sama płyta ze zintegrowanym odpływem łączona jest z syfonem przez wsunięcie w kielich zabezpieczony uszczelką wargową takie rozwiązanie ogranicza do minimum ryzyko niewłaściwego spasowania elementów.

Gotowe spadki

Bardzo dużą uwagę należy poświęcić spadkom. Spadek powinien mieć 2% nachylenia w kierunku odpływu. Obszar spadku nie może być mniejszy niż powierzchnia pola na którą dostaje się woda z natrysku. Każda płyta brodzikowa ma wykonane fabrycznie spadki w kierunku odpływu.

Bezpieczeństwo przed zalaniem

Należy zwrócić uwagę maksymalną przepustowość, ponieważ w czasie użytkowania się zmniejsza ona poprzez osadzanie się pozostałości mydła czy włosów. W tak ekstremalnej sytuacji lepiej poradzą sobie syfony stosowany w brodziku WIM PLATTE.

Produkt z certyfikatem,

Kolejną cechą syfonu zgodnie z obowiązującą normą jest wysokość słupa wody, która musi wynosić minimum 5 cm. Ma to kolosalne znaczenie jeśli chodzi o odparowanie wody. Oczywiście syfon, który wchodzi w skład zestawu Płyty Brodzikowej WIM PLATTE spełnia tą normę co jest udokumentowane stosowną Aprobata Techniczną ITB. Można więc stosować te brodziki na dużych inwestycjach np.: hotele, domy opieki itp.

Przestrzeń

Stosując nowoczesne rozwiązanie możemy usytuować prysznic niemal że w dowolnym miejscu łazienki. Nie musimy się ograniczać tylko do wnęki czy narożnika. Nawet w małych toaletach często spotykanych na parterach domów jednorodzinnych możemy zastosować odpowiedni odpływ w podłodze i zainstalować panel prysznicowy lub deszczownicę. Takie nowoczesne rozwiązanie prysznicowe to nie tylko estetyka i wygląd ale również ergonomia i zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Estetyczne wykończenie

Spadki kopertowe są rzadziej spotykane przy zastosowaniu dużych formatów płytek. W takim wypadku wykonuje się jednokierunkowy spadek. Przy takich spadkach pojawia się estetyczny problem wykończenia narożnika. Tak wykonany spadek powoduje różnicę poziomu przy ścięciu. Często wykonawcy dokleją płytkę ścienną w tym miejscu w formie klina. Takie rozwiązanie nie zawsze jest akceptowalne przez inwestorów. Aby rozwiązać ten problem można wraz z brodzikiem zamówić specjalną systemową listwę maskującą, wykonaną ze stali nierdzewnej, która posiada odpowiedni spadek. Listwy oprócz maskowania spadku mogą również służyć jednocześnie jako profil do przytrzymywania szkła ograniczającego strefę prysznicową.

Komfort użytkowania

Płyta brodzika wykonana jest z polistyłenu ekstrudowanego (XPS), który ma świetne właściwości izolacyjne. Daje to uczucie ciepłej posadzki, która jest odizolowana od zimnego podkładu betonowego. Znakomite parametry techniczne, dają użytkownikowi komfort w dłuższym czasie korzystania zarówno intensywnego (duża przepustowość) i sporadycznego (duża pojemność syfonu zapobiega odparowaniu).

Wygoda i bezpieczeństwo w jednym

Po szczegółowej analizie można dojść do wniosku, iż bezpieczeństwo i relatywnie krótki czas montażu zapewniają rozwiązania kompaktowe, które wyręczają wykonawcę od istotnej kwestii wykonania uszczelnienia samego odpływu tym samym przejmując odpowiedzialność za ewentualne rozszczelnienie.

Naprawa błędnie zamontowanego odpływu wiąże się z dużym kosztem i sporym utrudnieniem w korzystaniu z łazienki.